

## Anexo reglamento técnico 2018

### CLASE N3 MAR Y SIERRAS:

- \* Vehículos permitidos 1600cc 16 válvulas y de 1800cc hasta 2000 cc, 8 y 16 válvulas.
- \* Cajas de velocidades hasta 150 hp declarados de fábrica relaciones originales según ficha de homologación CDA/FIA, MODELO SIN CLANES. Diferencial relación y maquinado libre. Prohibido el uso de blocante.
- \* Más de 150 hp declarados de fábrica según ficha de homologación CDA/FIA a excepción de la caja de velocidades y diferencial que debe ser la original, equipada de fábrica. Prohibido el uso de blocante.
- \* Tolerancia en altura mínima de tapa de cilindros 0,3 mm (tres décimas de milímetro).
- \* Para los modelos equipados con el motor Renault 2.0 16V Williams y VW/SEAT 2.0 16 V, se autoriza el uso múltiple de escape de libre diseño, los pistones, válvulas, resortes de válvulas, bulones de biela y de volante de motor de libre reposición, siempre que respeten las medidas y pesos según ficha.
- \* Artículo 320 (B), volante de motor Para todas las marcas se autoriza una tolerancia de 0.3 kg.
- \* Artículo 311, altura del block, para todas las marcas se autoriza a compensar su baja medida con incremento en el espesor de la junta de tapa de cilindros ARTICULO 322.
- \* Para todas las marcas y modelos :SE PROHIBE EL CEPILLADO Y /O ARENADO DEL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS DE ADMISION Y ESCAPE DE LAS TAPAS DE CILINDRO, debiendo estos permanecer con el acabado original y cantos vivos.



\* Se autoriza el uso de arandelas entre la junta homocinética y el rulemán de rueda, con el efecto de suplementar el movimiento axial del palier para evitar su desarme o rotura.

\* Diámetro de escape libre en todo su recorrido.

\* Se autoriza para el Chevrolet corsa 1600cc 16 válvulas y 1800cc 8 válvulas, múltiple de escape tipo silens de reposición comercial.

\* Se autoriza la colocación de una toma de aire en el techo.

\* Se autoriza la colocación de freno mano hidráulico.

\* Se autoriza eliminar o trabar el termostato.

\* Se autoriza una tolerancia de hasta + 1 % (uno por ciento) en las medidas máximas de trocha declarada en la ficha de homologación artículo 207.

\* Los vehículos 1.6 16 valvulas deberán respetar las medida de rodado 14".

\* Para el modelo Seat se permite el reemplazo de los vidrios por policarbonato excepto el parabrisas


La Asociación de Pilotos , como la Federación Mar y Sierras , se reservan el derecho a evaluar y /o modificar el presente anexo hasta la cuarta fecha inclusive del campeonato 2018

F.R.A.D. MAR y SIERRAS

Página 2 de 2



  
OSCAR L. MILANI  
Presidente  
Dto Técnico FRAD MAR Y SIERRAS

  
ALEJANDRO FLORES  
RALLY MAR Y SIERRAS

